



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de Producto o Componente	Conducto
Aplicación del Dispositivo	Distribución eléctrica de bajo voltaje
Tipo de envoltente	Caja funcional entregado en forma de kit Envoltente de metal Envoltente interior
Descripción de cofret/armario	Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
Composición del kit	Montantes Placa trasera Placa superior Placa inferior
Información adicional	Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
Type of front plate	Sin solicitar por separado
Número de módulos verticales (50 mm)	15
Número de módulos de 18 mm por fila	10
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Certificaciones	ASTA[RETURN]EAC

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	1000 V en barras de distribución principales traseras conforme a IEC 61439-2
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Corriente nominal	630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Corriente de cortocircuito	50 kA
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1
Corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]	53 kA conforme a IEC 61439-1
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Material	Chapa de acero tratada
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de superficie	Texturado Mate
Color	Blanco (RAL 9003)
Anchura	305 mm
Alto	780 mm
Profundidad	205 mm
Peso del producto	7,8 kg
Cantidad por juego	Juego de 1

Entorno

Grado de protección IP	IP30 con placa frontal IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula IP43 con puerta, cúpula y junta IP43
Grado de protección IK	IK07 con placa frontal IK08 con puerta transparente IK10 con puerta lisa
Robustez mecánica	Pruebas sísmicas - 2.5G conforme a IEC 60068-2-57

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	35,0 cm
Paquete 1 Longitud	84,0 cm
Paquete 1 Peso	8,3 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	94,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	145,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas