



### Principal

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | PrismaSeT                                                                              |
| Gama de producto                     | PrismaSeT G                                                                            |
| Tipo de Producto o Componente        | Conducto                                                                               |
| Aplicación del Dispositivo           | Distribución eléctrica de bajo voltaje                                                 |
| Tipo de envoltente                   | Caja funcional entregado en forma de kit<br>Envoltente de metal<br>Envoltente interior |
| Descripción de cofret/armario        | Conducto montado en la pared - ancho 300 mm                                            |
| Composición del kit                  | Montantes<br>Placa trasera<br>Placa superior<br>Placa inferior                         |
| Información adicional                | Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro                           |
| Type of front plate                  | Sin solicitar por separado                                                             |
| Número de módulos verticales (50 mm) | 18                                                                                     |
| Número de módulos de 18 mm por fila  | 10                                                                                     |
| Normas                               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                                |
| Certificaciones                      | ASTA[RETURN]EAC                                                                        |

### Complementario

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión asignada de aislamiento               | 1000 V en barras de distribución principales traseras conforme a IEC 61439-2 |
| Frecuencia de Red                             | 50/60 Hz                                                                     |
| Corriente nominal                             | 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2                                         |
| Corriente de cortocircuito                    | 50 kA                                                                        |
| [Icw] Intensidad de corta curación admisible  | 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1                                             |
| Corriente nominal de resistencia máxima [Ipk] | 53 kA conforme a IEC 61439-1                                                 |
| Clase de aislamiento eléctrico                | Clase I                                                                      |
| Material                                      | Chapa de acero tratada                                                       |
| Tratamiento de Protección                     | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado    |
| Acabado de superficie                         | Texturado<br>Mate                                                            |
| Color                                         | Blanco (RAL 9003)                                                            |
| Anchura                                       | 305 mm                                                                       |
| Alto                                          | 930 mm                                                                       |
| Profundidad                                   | 205 mm                                                                       |
| Peso del producto                             | 8,68 kg                                                                      |
| Cantidad por juego                            | Juego de 1                                                                   |

## Entorno

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP | IP30 con placa frontal<br>IP40 con puerta<br>IP41 con puerta y cúpula<br>IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 |
| Grado de protección IK | IK07 con placa frontal<br>IK08 con puerta transparente<br>IK10 con puerta lisa                                |
| Robustez mecánica      | Pruebas sísmicas - 2.5G conforme a IEC 60068-2-57                                                             |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 10,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 35,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 99,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 9,19 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 16       |
| Paquete 2 Altura                   | 94,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 159,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium                                                                                          |
| Reglamento REACH            | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| REACH free of SVHC          | Si                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free      | Si                                                                                                              |
| Mercury free                | Si                                                                                                              |
| Sustainable packaging       | Yes                                                                                                             |
| RoHS exemption information  | <a href="#">Si</a>                                                                                              |
| Normativa de RoHS China     | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Comunicación ambiental      | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad      | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                            |