



### Principal

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | PrismaSeT                                                                                                      |
| Gama de producto              | PrismaSeT G                                                                                                    |
| Tipo de Producto o Componente | Puerta                                                                                                         |
| Rango de compatibilidad       | PrismaSeT (PrismaSeT G) conducto                                                                               |
| Equipo proporcionado          | Puerta<br>Encargarse de<br>Cerradura (clave 405)<br>Otro cerrojo y inserto solicitar por separado<br>2 bisagra |
| Tipo de puerta                | Pleno                                                                                                          |
| Grado de protección IP        | IP43 con puerta, cúpula y junta IP43<br>IP30 sin puerta<br>IP40 con puerta<br>IP41 con puerta y cúpula         |

### Complementario

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la instalación        | Conducto montado en la pared - ancho 300 mm                              |
| Lado de Apertura de Puerta           | HORS DICO (1)                                                            |
| Número de cerraduras                 | 2                                                                        |
| Ángulo de apertura de la puerta      | 130 °                                                                    |
| Número de módulos verticales (50 mm) | 15                                                                       |
| Material envolvente                  | Encargarse de: poliamida<br>Bastidor de cubierta: chapa de acero tratada |
| Cantidad por juego                   | Juego de 1                                                               |
| Altura                               | 780 mm                                                                   |
| Ancho                                | 300 mm                                                                   |
| Profundidad                          | 33 mm                                                                    |
| Peso del producto                    | 3 kg                                                                     |
| Acabado de superficie                | Texturado<br>Mate                                                        |
| Color                                | Blanco (RAL 9003)                                                        |

### Entorno

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IK    | IK08 conforming to EN / IEC 62262                                         |
| Estándares                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                |
| Tratamiento de Protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 7,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 34,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 84,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 4,29 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Paquete 2 Altura   | 97,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho    | 80,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso     | 114,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH            | <a href="#"> Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Mercury free                | Si                                                                                                                              |
| Sustainable packaging       | Yes                                                                                                                             |
| RoHS exemption information  | <a href="#"> Si</a>                            |
| Normativa de RoHS China     | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>        |
| Comunicación ambiental      | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad      | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |