



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de Producto o Componente	Puerta
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT G) conducto
Equipo proporcionado	Puerta Encargarse de Cerradura (clave 405) Otro cerrojo y inserto solicitar por separado 2 bisagra
Tipo de puerta	Pleno
Grado de protección IP	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula

Complementario

Descripción de la instalación	Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
Lado de Apertura de Puerta	HORS DICO (1)
Número de cerraduras	2
Ángulo de apertura de la puerta	130 °
Número de módulos verticales (50 mm)	18
Material envolvente	Encargarse de: poliamida Bastidor de cubierta: chapa de acero tratada
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	930 mm
Ancho	300 mm
Profundidad	33 mm
Peso del producto	3,48 kg
Acabado de superficie	Mate Texturado
Color	Blanco (RAL 9003)

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN / IEC 62262
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	34,0 cm
Paquete 1 Longitud	99,5 cm
Paquete 1 Peso	4,985 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24

Paquete 2 Altura	97,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	131,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas