

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 22 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

## Sus ventajas

- La familia de rotulación UniCard UC-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG (HF) .../PATG ...
- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con el sistema de impresión BLUEMARK
- Para facilitar el montaje, los índices insertables están dispuestos sobre el material UniCard de modo que pueden separarse tira por tira
- Las tiras insertables rotuladas simplemente se insertan en los manguitos. Con esto se protege el marcado contra suciedad y desgaste
- El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

## Datos comerciales

Código de artículo	0820293
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG2217
Página del catálogo	Página 202 (C-3-2019)
GTIN	4046356284721
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,424 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,056 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de conductores sin rotular
Ejecución	Formato de tarjeta

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

### Rotulación

Número de índices individuales	24
Número de etiquetas individuales por línea	8
Tecnología de marcado	Tecnología UV LED

### Dimensiones

Anchura	18 mm
Anchura del campo de texto	18,00 mm
Altura del campo de texto	4,00 mm
Longitud	4 mm

### Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	0,6 mm ... 22 mm
-----------------------------	------------------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

### Resistencia a los rayos ultravioleta

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

## Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

## Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Prueba aprobada

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

## Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

## Montaje

Tipo de montaje	introducir
-----------------	------------

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## Accesorios

### BLUEMARK ID - Impresora

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1003334>

Impresora monocroma con tecnología de inyección de tinta UV, software de rotulación integrado "MARKING system App". Pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.



### BLUEMARK ID COLOR - Impresora

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1002329>

Impresora con impresión multicolor CMYK y tecnología de inyección de tinta UV, con software de rotulación integrado "MARKING system App", pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.



# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

## PLOTMARK - Plotter de rotulación

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804499>

Plotter de rotulación para toda la gama de material de marcado UC y materiales en formato de pliego y en banda.



---

## CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación

5144615

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5144615>

Plotter de rotulación, peso: 8 kg, longitud: 0,66 m, anchura: 440 mm, altura: 125 mm, color: plateado



# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

## BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044345>

Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: negro



## BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044346>

Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: cian



# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

## BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044347>

Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: magenta



---

## BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044348>

Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: amarillo



# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpieza

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044350>

Cartucho de limpieza para recambio



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146662>

Cartucho de recambio, 20 ml color UV, negro incl. cartucho de limpieza



## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5147421>

Cartucho de recambio, 28 ml color UV, negro incl. cartucho de limpieza



---

### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Rotulador especial

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146685>

Rotulador marcador desechable, incl. adaptador, cartucho de tinta integrado y base, grosor de línea: 0,25 mm



## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Rotulador especial

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146686>

Rotulador marcador desechable, incl. adaptador, cartucho de tinta integrado y base, grosor de línea: 0,35 mm



---

### CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146684>

Cartucho de tinta, tinta negra especial, 5 cartuchos de 1 ml cada uno, para exigencias altas



## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### CMS-PEN 0,25 - Rotulador especial

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5067815>

Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,25 mm



---

### CMS-PEN 0,35 - Rotulador especial

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5067828>

Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,35 mm



## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### CMS-PEN 0,50 - Rotulador especial

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5067831>

Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,5 mm



---

### CMS-R-FLUID-TR - Detergente

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146750>

Líquido de limpieza, 30 ml, para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...



# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpieza

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146752>

Cartuchos de limpieza, con tapones de cierre de recambio, 2 cartuchos de 10 ml de líquido de limpieza cada uno 2 tapones para los rotuladores marcadores CMS-PEN... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...



## BM ID-MAG20 - Almacén

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044356>

Cargador de entrada para alojar un máx. de 20 esteras UniCard



## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### BM ID-MAG40 - Almacén

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044357>



Cargador de entrada para alojar un máx. de 40 esteras UniCard

---

### P1 UC-MAG 4 - Almacén

5146105

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146105>



Cargador, para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para el alojamiento de UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...

## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### CMS-R-SET-TR - Juego de limpieza

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146751>

Set de limpieza compuesto por: 1x recipiente de limpieza, 2x cartuchos de limpieza con 10 ml de líquido de limpieza y 2x tapones de cierre de recambio para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...



---

### PATG 0/18 - Soporte para señalización de conductores

0820507

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820507>

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 1,2 mm, altura del campo de texto: 4 mm



## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

### PATG 1/18 - Soporte para señalización de conductores

0820510

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820510>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 2,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm

---

### PATG 2/18 - Soporte para señalización de conductores

0820523

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820523>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

## UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



### PATG 3/18 - Soporte para señalización de conductores

0820536

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820536>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, altura del campo de texto: 4 mm

---

### PATG 4/18 - Soporte para señalización de conductores

0820549

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820549>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 6 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm

---

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

## PATG 5/18 - Soporte para señalización de conductores

0828059

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828059>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

---

## PATG 6/18 - Soporte para señalización de conductores

0828062

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828062>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 14 ... 22 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

---

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## PATG HF 1/18 - Soporte para señalización de conductores

1014047

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014047>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,3 ... 2,8 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

---

## PATG HF 2/18 - Soporte para señalización de conductores

1014053

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014053>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

---

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

## PATG HF 3/18 - Soporte para señalización de conductores

1014059

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014059>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

## PATG HF 4/18 - Soporte para señalización de conductores

1014065

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014065>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 5 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores



0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>

## PATO 1/18 - Soporte para señalización de conductores

0823740

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0823740>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2 ... 3,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

---

## PATO 2/18 - Soporte para señalización de conductores

0823753

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0823753>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2,8 ... 4,4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

# UC-WMT (18X4) - Marcador de conductores

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0820293>



## BLUEMARK CLED - Impresora

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5147999>

Impresora con tecnología UV LED para la rotulación de etiquetas de plástico en formato UniCard.



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)