

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización, se puede utilizar para todos los pulsadores e interruptores de 22 mm de diámetro, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 22 mm, altura del campo de texto: 8 mm

Sus ventajas

- Para rotular los soportes de rotulación CARRIER-EMP 22 ... se dispone de rótulos encajables UC-/US-EMP □
- Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0827445
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG241A
Página del catálogo	Página 348 (C-3-2019)
GTIN	4046356446532
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,14 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,14 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Anchura del campo de texto	27,00 mm
Altura	3,2 mm
Altura del campo de texto	8,00 mm
Longitud	40 mm
Diámetro	22,00 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	= 22 mm
-------------------	---------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización

0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización

0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>

Accesarios

UC-EMP (27X8) - Rótulo para encajar

0825427

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825427>

Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm




UC-EMP (27X8) RD - Rótulo para encajar

0827924

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827924>

Rótulo para encajar, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm



CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>

UC-EMP (27X8) SR - Rótulo para encavar

0825429

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825429>

Rótulo para encavar, Esteria, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm




UC-EMP (27X8) YE - Rótulo para encavar

0825428

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825428>

Rótulo para encavar, Esteria, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>

US-EMP (27X8) - Rótulo para encajar

0828775

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828775>

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 51, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



US-EMP (27X8) SR - Rótulo para encajar

0828845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828845>

Rótulo para encajar, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 51, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827445>

US-EMP (27X8) YE - Rótulo para encajar

0828844

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828844>

Rótulo para encajar, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 51, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl