

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770  
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 14 mm, Número de índices individuales: 42, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

## Sus ventajas

- La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.

## Datos comerciales

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Código de artículo                        | 0828770               |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades           |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades           |
| Clave de venta                            | *****                 |
| Clave de producto                         | BG2219                |
| Página del catálogo                       | Página 213 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4046356559850         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 12,15 g               |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,528 g               |
| Número de tarifa arancelaria              | 39204910              |
| País de origen                            | DE                    |

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Marcador de conductores sin rotular           |
| Estado de mantenimiento de datos           |                                               |
| Revisión de artículo                       | 00                                            |
| Rotulación                                 |                                               |
| Número de índices individuales             | 42                                            |
| Número de etiquetas individuales por línea | 14                                            |
| Tecnología de marcado                      | Transferencia térmica para esteras y tarjetas |

### Dimensiones

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anchura                    | 4,3 mm   |
| Anchura del campo de texto | 30,00 mm |
| Altura del campo de texto  | 4,00 mm  |
| Profundidad                | 0,5 mm   |
| Longitud                   | 30 mm    |
| Grosor material            | 0,50 mm  |

### Datos del material

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Color                               | blanco (RAL 9010) |
| Material                            | PVC               |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                |
| Sustancias contenidas               | Sin silicona      |

### Cable/línea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro exterior del cable | 1,5 mm ... 14 mm |
|-----------------------------|------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Duración del ensayo       | 96 h                                    |

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |
| Isopropanol<br>[N.º CAS 67-63-0] | Prueba aprobada                                 |

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| n-hexano<br>[N.º CAS 110-54-3]         | Prueba aprobada |
| Agua + bencina<br>[N.º CAS 64742-82-1] | Prueba aprobada |

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                 |
| Nivel climático           | AHT 1,0 S                       |
| Ciclos                    | 2                               |

Ensayo de niebla salina

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -30 °C ... 80 °C                                                                                                 |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento                   | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % de humedad relativa. Se recomienda su conservación en bolsa de plástico hasta el uso. |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C ... 30 °C                                                                                                  |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 40 % ... 70 %                                                                                                    |

Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

Montaje

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo de montaje | deslizamiento |
|-----------------|---------------|

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281106 |
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## Accesorios

### THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>



Impresora de transferencia térmica para materiales en tarjeta, incluidos cable de alimentación para Europa/EE. UU. y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para placas UCT-TM... y cargador para tarjetas US... Por cada unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), rollo de tinta = 50 m

---

### THERMOMARK PRIME 2.0 - Impresora de transferencia térmica

1472405

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1472405>



Impresora de transferencia térmica para imprimir materiales en formato de tarjeta con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada tanto para su uso estacionario como portátil gracias a una pantalla táctil en color de 7" con la aplicación MARKING system integrada y una batería sustituible.

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## BLUEMARK ID - Impresora

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1003334>



Impresora monocroma con tecnología de inyección de tinta UV, software de rotulación integrado "MARKING system App". Pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.

---

## BLUEMARK ID COLOR - Impresora

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1002329>



Impresora con impresión multicolor CMYK y tecnología de inyección de tinta UV, con software de rotulación integrado "MARKING system App", pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801384>



Rollo de tinta, para THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 50 m, long. rollo: 50 m, anchura: 110 mm, color: negro

---

### THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801371>



Rollo de tinta, para THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro



## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803374>

Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 70 m, long. rollo: 70 m, anchura: 110 mm, color: negro



---

### TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cartucho de cinta entintada

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803714>

Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: negro



## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cartucho de cinta entintada

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803378>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: azul

---

### TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cartucho de cinta entintada

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803380>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: verde

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cartucho de cinta entintada

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803377>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: rojo

---

### TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cartucho de cinta entintada

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803379>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: amarillo

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044345>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: negro

---

### BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044346>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: cian

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044347>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: magenta

---

### BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044348>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: amarillo

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### TMP-US-MAG1 - Almacén

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803341>

Almacén, para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de tarjetas US, longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 10 mm



---

### BM ID-ADAPTER PLATE-US - Almacén

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044355>

Placa adaptadora para el alojamiento de hojas US



# US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## PAB-KTL - Soporte para señalización de cables

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013261>



Soporte para señalización de cables, transparente, sin rotular, longitudinal, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

## PAB-SK 30 - Soporte para señalización

1013290

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013290>



Soporte para señalización, transparente, sin rotular, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

## PATG 1/30 - Soporte para señalización de conductores

0822440

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822440>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 2,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

## PATG 2/30 - Soporte para señalización de conductores

0822453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822453>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm



# US-WMT (30X4) - Marcador de cables



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>

## PATG 3/30 - Soporte para señalización de conductores

0822466

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822466>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, altura del campo de texto: 4 mm

---

## PATG 4/30 - Soporte para señalización de conductores

0822479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822479>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 6 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### PATG 5/30 - Soporte para señalización de conductores

0822482

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822482>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

### PATG HF 1/30 - Soporte para señalización de conductores

1014049

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014049>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,3 ... 2,8 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



### PATG HF 2/30 - Soporte para señalización de conductores

1014055

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014055>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

### PATG HF 3/30 - Soporte para señalización de conductores

1014061

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014061>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## PATG HF 3/30 VPE 1000 - Soporte para señalización de conductores

1044263

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044263>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

## PATG HF 4/30 - Soporte para señalización de conductores

1014067

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1014067>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 5 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## PATG HF 4/30 VPE 1000 - Soporte para señalización de conductores

1044271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1044271>



Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 5 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

## PATO 1/30 - Soporte para señalización de conductores

0822495

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822495>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2 ... 3,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## PATO 2/30 - Soporte para señalización de conductores

0822505

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822505>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2,8 ... 4,4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

---

## THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146464>



Impresora de transferencia térmica para materiales de tarjetas

## US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5148888>



Impresora de transferencia térmica móvil para materiales en tarjeta, incl. fuente de alimentación, cable de alimentación Euro/US y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para esteras UCT-TM... y cargador para tarjetas US... Cada unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cartucho de tinta = 70 m

---

## BLUEMARK CLED - Impresora

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5147999>



Impresora con tecnología UV LED para la rotulación de etiquetas de plástico en formato UniCard.

# US-WMT (30X4) - Marcador de cables

0828770

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828770>



## THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Almacén

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146451>

Cargador para la impresora THERMOMARK CARD, para alojamiento de tarjetas  
US



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)