

Placa de aviso - PML-W300 (105X52)R - 0830460

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Placa de aviso, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, superficie útil: 105 x 52 mm, Número de índices individuales: 250

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 717847
EAN	4046356717847
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	468,200 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	52 mm
Ancho (a)	105 mm
Altura (c)	52 mm
Diámetro	0,00 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Temperatura ambiente (montaje)	> 8 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.

Generalidades

Color	amarillo
Construcción	Rectángulo
Sustancias contenidas	Sin silicona
Material	PVC

Placa de aviso - PML-W300 (105X52)R - 0830460

Datos técnicos

Generalidades

Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Número de índices individuales	250
Número de etiquetas individuales por línea	1
Adhesivo	Acrílico
Rotulabilidad	Transferencia térmica
Aparato	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Cinta entintada	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado de la comprobación de la resistencia a la intemperie	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salida	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado de la comprobación de la resistencia al lavado	Prueba aprobada
Grosor de lámina	50 µm
Tipo de montaje, marcado	pegado

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	40200202
eCl@ss 4.0	40200100
eCl@ss 4.1	40200100
eCl@ss 5.0	40200100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200202
eCl@ss 9.0	40200202

ETIM

ETIM 3.0	EC001694
----------	----------

Placa de aviso - PML-W300 (105X52)R - 0830460

Clasificaciones

ETIM

ETIM 4.0	EC001777
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777
ETIM 7.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718
UNSPSC 18.0	55121718
UNSPSC 19.0	55121718
UNSPSC 20.0	55121718
UNSPSC 21.0	55121718

Accesorios

Accesorios

Cinta entintada

Cinta entintada - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007



Cinta entintada, para impresora de rollo para la impresión de los grupos de productos WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT... y EMT..., anchura: 110 mm, color: negro