



Principal

Gama	Masterpact
Nombre Corto del Dispositivo	unidad de retraso MN
Tipo de Producto o Componente	Auxiliar de retardo de tiempo
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact MTZ1) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ2) disyuntor Masterpact (Masterpact MTZ3) disyuntor
Tipo de bobina de tensión	Instantáneo

Complementario

Duración mínima del impulso	200 ms
Rango de retardo de tiempo	0.5...3 s
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Tensión de disparo de umbral	0,35...0,7 Un abrir 0,85 Un cerrar
Potencia retención suministro	4,5 VA
Potencia entrada de suministro	200 VA
Tiempo respuesta	0,5 s 0,9 s 1,5 s 3 s
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Equipo proporcionado	1 hoja de instrucciones

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	165,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,25 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil