

Hoja de datos del producto

Características

8502SHO2V02S

Contactor NEMA, tipo S, sin inversión, tamaño 6, 540 A, 400 HP a 575 V CA, 3 fases, hasta 100 kA, 3 polos, bobina 120 V CA, abierto

Principal

Tipo de producto	Conector
Gama de productos	8502S
Tipo de contactor	Non-reversing ((*))

Complementario

Tamaño NEMA	6
Corriente nominal	540 A
Número de polos	3P
Tensión máxima nominal	600 V AC
Fase	3 fases
Potencia nominal	150 HP en 200 V AC 200 HP en 230 V AC 400 HP en 460 V AC 400 HP en 575 V AC
SCCR	Cortacircuitos 800 A maximum, SCCR: 65 kA at 480 V AC Fusible J 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Tensión de la bobina	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Tipo de circuito de control	Control circuit transformer ((*))
Unidades de control	No control units ((*))
Luz piloto	No indicator ((*))
Contactos auxiliares	Sin
Otros equipos	2 fuses (primary) ((*))
Tipo de terminal	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	712,72 mm
Anchura	267,97 mm
Profundidad	228,60 mm

Ambiental

Tipo de caja	Not rated (open device) ((*))
Certificaciones	Ficha UL E78351 CCN NLDX[RETURN]CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	34,29 cm
Paquete 1 Ancho	30,48 cm
Paquete 1 Longitud	77,47 cm
Paquete 1 Peso	33,965 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------