



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Conmutador de tarjeta de llave
Presentación del dispositivo	Módulo

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Número de módulos	2.5 módulos
Accionador	Tarjeta de acceso
Información adicional del interruptor	Temporizador interno integrado
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito (RAL 7021) Aluminio (RAL 9006)
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Tipo de paquete	Caja
Cantidad por pack	Pack de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Intensidad de funcionamiento nominal	Resistive : 5 A at 127 V AC Resistive : 5 A at 220 V AC
Tensión de funcionamiento nominal	100...240 V AC 50/60 Hz
Rango de potencia	Resistive 635 W at 127 V AC Resistive 1100 W at 220 V AC
Temperatura ambiente de trabajo	0...50 °C
Forma de destornillador	Pozidriv n° 1 Phillips combinado
Número de terminales	4
Capacidad de conexión por fijación	0.5...4 mm² rígido 0.5...4 mm² con filamentos 0.5...4 mm² Flexible
Longitud de pelado de cable	5 mm
Consumo de corriente	39 mA AC 127 V 73 mA AC 220 V
Señalizaciones en local	LED verde
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR placa intermedia PC (polycarbonato) GF10 FR cubrebornos Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa
Alto	45 mm
Ancho	58.6 mm
Profundidad	51.1 mm

Peso del producto	0.0495 kg
Normas	NMX J-508 ANCE ABNT NBR NM 60669-2-1

Ambiente

Certificaciones de producto	NOM/ANCE
Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Peroxido de hidrogeno (H2O2) Aceite Resistencia UV Petroleo Alcohol Amoníaco Jabón líquido Lejía Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
--------------------------	---------------------------