



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Salida de cables
Presentación del dispositivo	Módulo
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Accesorios	Abrazaderas anti-tirón
Color	Blanco

Complementos

Compatibilidad de la gama	Unica
Corriente nominal	16 A
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número de cables	3 flexible: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ 3 rígido: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Material	Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Certificaciones de producto	ES.ME01.B02319 AC
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Ancho	45 mm
Alto	22.5 mm
Peso del producto	0.0145 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP40
Característica medioambiental	Resistencia UV Alcohol Jabón líquido Acetona Aceite Petroleo Lejía Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantia	18 meses
------------------	----------