



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Polo falso
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Pack de 10
Se vende en cantidades indivisibles	2

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo
Color	Blanco
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Antibacteriano
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV para cubierta del mecanismo
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Profundidad	22.1 mm
Peso del producto	0.0035 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK05
Grado IP	IP21 D
Característica medioambiental	Amoniaco Jabón líquido Peroxido de hidrogeno (H2O2) Aceite Lejía Alcohol Petroleo Resistencia UV Acetona Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations