



### Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Polo falso
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Pack de 20
Se vende en cantidades indivisibles	2

### Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Color	Grafito
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV para cubierta del mecanismo
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Peso del producto	0.0035 kg

### Ambiente

Grado de protección IK	IK05
Grado IP	IP21 D
Característica medioambiental	Lejía Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Peroxido de hidrogeno(H2O2) Acetona Aceite Alcohol Jabón líquido Amoniaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

### Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
Product environmental profile	Available <a href="#">Perfil Medioambiental</a>
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations