



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Chicharra 220V
Presentación del dispositivo	Módulo

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo
Equipo suministrado	Centro de placa grafito
Fijación	Fijado a presión
Color	Aluminio
Acabado de superficie	Mate
Surface treatment	Pintado
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Tensión de funcionamiento nominal	220 V AC 50/60 Hz
Consumo de corriente	4 mA
Nivel acústico	70 dB/1m
Horas de funcionamiento	60 s
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Forma de destornillador	Pozidriv No 2
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm ² (rígido) 1.5...2.5 mm ² (con filamentos) 1.5...2.5 mm ² (Flexible)
Longitud de pelado de cable	11 mm
Material	PC (poli carbonato) GF10 FR para cubrebornes Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa
Alto	45 mm
Ancho	22.2 mm
Profundidad	41.7 mm
Peso del producto	0.0367 kg
Normas	IEC 62080

Ambiente

Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP41 D
Característica medioambiental	Lejía Amoníaco Petroleo Aceite Alcohol Peroxido de hidrogeno(H2O2) Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Resistencia UV Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity