



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Timbre electrónico
Presentación del dispositivo	Módulo

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	2 módulos
Accesorios	Centro de placa aluminio
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito (RAL 7021) Aluminio (RAL 9006)
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Tipo de paquete	Al vacío
Cantidad por pack	Juego de 4
Se vende en cantidades indivisibles	1
Tensión de funcionamiento nominal	100...240 V AC 50/60 Hz
Consumo de corriente	17 mA 33.3 mA
Nivel acústico	70 dB/1m
Tipo señalización	5 melodías
Auxiliares conectados	15 pulsadores estándar conectados en paralelo Máximo 15 botones auxiliares
Horas de funcionamiento	25 ms
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	0...50 °C
Forma de destornillador	Pozidriv nº 1 Phillips combinado
Número de cables	5
Capacidad de conexión por fijación	0.5...4 mm ² (rígido) 0.5...4 mm ² (con filamentos) 0.5...4 mm ² (Flexible)
Longitud de pelado de cable	5 mm
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR para cubrebornes Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa Estabilizado con termoplástico ABS-UV para placa intermedia
Alto	45 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	52 mm

Peso del producto	0.0401 kg
Normas	ABNT NBR NM 60669-2-1 NMX J-508 ANCE

Ambiente

Certificaciones de producto	NOM/ANCE
Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Alcohol Amoníaco Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Petroleo Peroxido de hidrogeno (H2O2) Jabón líquido Resistencia UV Aceite
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations