

Hoja de datos del producto

Características

8910DPA63V02

Contactor, propósito definido, 60A, 3 polos, 30 HP a 575 VCA, trifásico, bobina 110/120 VCA 50/60 Hz, abierto

Principal

Tipo de Producto o Componente	Definite Purpose Contactor
[In] Corriente Nominal	60 A
Number of Poles	3P
Composición de los polos de contacto	3 NA
Gama de producto	DPA

Complementario

Potencia del motor en HP	5 Hp en 115 V AC, 1 fase 10 Hp en 230 V AC, 1 fase 30 Hp en 460 V AC, 3 fases 30 Hp en 575 V AC, 3 fases 25 hp en 230 V AC, 3 fases
Locked rotor rated current ((*))	360 A en 277 V AC 300 A en 460 V AC 240 A en 575 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V AC
[Uc] tensión del circuito de control	120 V AC en 60 Hz 110 V AC en 50 Hz
Número de Fases de La Red	3 fases
Conexión Eléctrica	Quick connect terminals Box lugs ((*))
Altura	104,90 Mm 105 mm
Ancho	65,02 Mm 65 mm
Profundidad	93,22 Mm 93 mm
Peso del producto	0,68 Kg 0,7 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Reconocido por UL[RETURN]CSA
-----------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,366 cm
Paquete 1 Ancho	12,446 cm
Paquete 1 Longitud	10,414 cm
Paquete 1 Peso	684,924 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	20,574 cm

Paquete 2 Ancho	14,732 cm
Paquete 2 Longitud	22,860 cm
Paquete 2 Peso	5,602 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------