

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paro de emergencia 41 mm metalico con desenclavamiento por tiron - 10A - 600V

9001KR9RH2

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Botón pulsador
Nombre Corto del Dispositivo	K
Información adicional de operador	Plástico atornillable

Complementos

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Sem
Alimentación del bloque luminoso	Sin suministro
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento del contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/Lente de color u operador	Rojo
Perfil del operador	Seta ø 41 mm
Tipo de operador	Push-pull ((*))
Información de posición del operador	2 posiciones
Tamaño	30 mm

Ambiente

Certificaciones de Producto	NEMA Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR Ce Csa Ir 25490 clase 3211 03
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,8 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	167,8 g

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Reemplazo(s) recomendado(s)