

Ficha técnica del producto

Características

9001KY2

Caja de aluminio para pulsador 30 mm 2 perforacion



Principal

Gama	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Envolvente vacía
Nombre corto del dispositivo	9001K
Número de corte	2 taladros
Entrada de cable	1 entrada para prensaestopa 3/4"

Complementos

Destino del producto	Para unidades de mando y señalización de ø 30 mm
Material	Aluminio
Peso del producto	1,28 kg

Ambiente

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	II conforme a IEC 61140
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------