

Hoja de datos del producto

Características

9001K1L7GH13

"Pulsador 30 mm metalico cromado rasante iluminado verde - 220V AC/DC "

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado
Información adicional de operador	Protección completa de plástico

Complementos

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral
[Us] Tensión nominal de alimentación	220...240 V AC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento del contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Ambiente

Certificaciones de Producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]Csa Ir 25490 clase 3211 03[RETURN]NEMA[RETURN]Ce
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Oferta sustentable

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RoHS exemption information	 Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.