

# Ficha técnica del producto

## Características

# 9001SKS11B

## Selector de contacto 30 mm plástico 2 posiciones maneta corta - NC



### Principal

Gama	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre corto del dispositivo	9001SK

### Complementos

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Presentación del dispositivo	Elemento básico

### Ambiente

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR CSA LR24590 clase 3211 03 CE

### Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>

Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.