

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador modular negro Ø 30mm, Cabeza en forma de seta 40mm, 2 posiciones

9001KR9BH13

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Botón pulsador
Nombre Corto del Dispositivo	9001K
Tipo de operador	Presionar - jalar
Perfil del operador	Negro Tipo Hongo Ø 41 mm,Sin marca

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Anchura total CAD	54 mm
Altura total CAD	103 mm
Profundidad total CAD	74 mm
Peso del producto	0,141 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Material del cabezal	Plástico
Información agregada del operador	Protector metálico
Información posición operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Funcionamiento de contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde aEN/IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m acorde aEN/IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Material de contactos	Contactos de aleación de plata

Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aEN/IEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aEN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV acorde a EN/IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0,55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Icm] Poder de cierre en cortocircuito	12 kA en600 V AC-15,7200 VA 15 kA en480 V AC-15,7200 VA 30 kA en240 V AC-15,7200 VA 60 kA en120 V AC-15,7200 VA 0,1 kA en600 V DC-13 0,27 kA en250 V DC-13 0,55 kA en125 V DC-13
Poder asignado de corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1,2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Negro Tipo Hongo Ø 41 mm
Tipo de operador	Presionar - jalar
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de Producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	9,144 cm
Paquete 1 Longitud	4,826 cm
Paquete 1 Peso	145,15 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)