

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto 30 mm metalico octagonal verde - 220V

9001KP7G9

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	9001K

Complementos

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tipo de lente	Abovedado plástico
Tapa/lente de color u operador	Verde
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a En> 40 A
par de apriete	0,8 N.m conforme a En> 40 A
forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V 2) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV conforme a En> 40 A
protección contra cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
Fuente de luz	Bombilla incandescente
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
Anchura global cad	54 mm
Altura global cad	70 mm
Profundidad global cad	42 mm
[Us] Tensión nominal de alimentación	220...240 V AC
Peso Del Producto	0,21 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Abovedado

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Us] Tensión De Alimentación	220...240 V
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
material de la lente	Polycarbonato
Tamaño	30 mm

Ambiente

Estándares	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	NEMA UL 508
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	4,700 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Paquete 1 Peso	232,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,889 kg

Garantía contractual

Periodo de garantia	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.