

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador 30 mm plastico de contacto iluminado rojo - 10A - 600V -NANC

9001SK1L1RH13

 Fuera de servicio el: 16-08-2022

 Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001SK
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	9001SK
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Rojo Empotrado
Información adicional de operador	Protector de plástico
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral

Complementos

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...120 V AC 50/60 Hz
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a En> 40 A
par de apriete	0,8 N.m conforme a En> 40 A
forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
Durabilidad Mecánica	5000000 Ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV conforme a En> 40 A
material de los contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento del contacto	Estándar
protección contra cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito	0,1 kA a 240 V DC-13, 7200 VA 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA a 125 V DC-13, 7200 VA 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 250 V DC-13, 7200 VA
Poder de corte asignado	1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA 3 kA a 240 V AC-15, 720 VA 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA a 240 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Peso Del Producto	0,181 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/lente de color u operador	Rojo
[Us] Tensión De Alimentación	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Empotrado

Ambiente

Estándares	En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520
Certificaciones de Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140
grado de protección IP	IP66 conforme a Iec 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,903 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	32,774 cm

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Si

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.