

TUBERÍA METÁLICA IEC (MILIMÉTRICA)

Tubería metálica rígida IEC - EMT

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Canalización de sección milimétrica que da protección de los conductores eléctricos en instalaciones eléctricas industriales, comerciales y en todo tipo de instalaciones no residenciales. Construida en acero electrogalvanizado laminado de alta calidad.

Normativa de fabricación: IEC 61386-21, según protocolo SEC PE N° 3/12.

Clasificación de la tubería: 4 3 2 2 1 1 5 4 2 0 1 0



> CURVABLE

Código	Descripción	Ø exterior (mm)	Peso estándar (kg)	Espesor (mm)
9000666	Tubo metálico rígido 20 mm 1,2 mm, 3 m, 4322	20	0,647	1,2
9000866	Tubo metálico rígido 25 mm 1,2 mm, 3 m, 4322	25	0,952	1,2
9001266	Tubo metálico rígido 32 mm 1,4 mm, 3 m, 4322	32	1,414	1,4
9001466	Tubo metálico rígido 40 mm 1,4 mm, 3 m, 4322	40	1,637	1,4
9001666	Tubo metálico rígido 50 mm 1,4 mm, 3 m, 4322	50	2,083	1,4

> NO APTA PARA CURVAR

Código	Descripción	Ø exterior (mm)	Peso estándar (kg)	Espesor (mm)
9000666	Tubo metálico rígido 20 mm 1 mm, 3 m, 4322	20	0,647	1
9000866	Tubo metálico rígido 25 mm 1 mm, 3 m, 4322	25	0,952	1

*Utilizar accesorios de instalación

> CLASIFICACIÓN DE TUBERÍAS SEGÚN PLIEGO TÉCNICO NORMATIVO RIC N° 04

*Primer dígito
Resistencia a compresión

Código	Clasificación	Clasificación
1	Muy ligero	125
2	Ligero	320
3	Mediano	750
4	Fuerte	1.250
5	Muy fuerte	4.000

*Segundo dígito
Resistencia al impacto

Código	Clasificación	Martillo	Impacto
1	Muy ligero	0,5	100
2	Ligero	1	100
3	Mediano	2	100
4	Fuerte	2	300
5	Muy fuerte	6,8	300

*Tercer dígito
Temperatura mínima

Código	T°
1	+5°
2	-5°
3	-10°
4	-25°
5	-45°

*Cuarto dígito
Temperatura máxima

Código	T°
1	60°
2	90°
3	105°
4	120°
5	150°

* Clasificación indicada en la tubería FNX