



### Principal

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                     | Acti9                                                                                           |
| Nombre del Producto                  | Acti9 ROJO                                                                                      |
| Tipo de Producto o Componente        | Módulo de comunicación inteligente                                                              |
| Nombre Corto del Dispositivo         | PowerTag Link HD                                                                                |
| Application type                     | Medición de energía básica E<br>Supervisión de carga mejorada E, U, I, P, Pf<br>Carga alarmante |
| Number max of connected devices      | Up to 100 wireless devices                                                                      |
| Corriente de alimentación máxima     | 2 A                                                                                             |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 110 ... 230 V CA +/- 15 %                                                                       |
| Compatibilidad del producto          | Sensor de energía inalámbrico                                                                   |
| Servicio de comunicación             | Servidor Ethernet Modbus TCP / IP<br>Servidor web                                               |
| Servidor web                         | Página web incrustada<br>Controlador BMS compatible                                             |
| Medio de soporte de transmisión      | Radiofrecuencia 2,4...2,4835 GHz "Powertag" 100                                                 |
| Servicios web                        | Página web                                                                                      |

### Complementario

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E/S aplicación específica    | Contador totalizador de pulso                                                                                  |
| Consumo                      | 5 VA                                                                                                           |
| Inmunidad a microcortes      | 10 ms                                                                                                          |
| Reame                        | Restablecimiento de fábrica sobre cara frontal                                                                 |
| Señalizaciones frontales     | Product status ((*)): 1 LED (verde, naranja y rojo)<br>Estado Ethernet (LAN ST): 1 LED (verde, naranja y rojo) |
| Posición de montaje          | "horizontal Vertical" en carril DIN                                                                            |
| Color                        | Blanco (RAL 9003)                                                                                              |
| Localización de conexión     | Hacia arriba                                                                                                   |
| Categoría de sobretensión    | III                                                                                                            |
| Parcelas de 9 mm             | 6 útil                                                                                                         |
| Altura                       | 85 mm                                                                                                          |
| Ancho                        | 54 mm                                                                                                          |
| Profundidad                  | 67,5 mm                                                                                                        |
| Peso del producto            | 133 g                                                                                                          |
| Rango de compatibilidad      | Acti 9 ("Powertag") sensor de energía inalámbrico                                                              |
| Interfaz de puesta en marcha | Página web<br>ECOREACH                                                                                         |
| Código de compatibilidad     | Acti 9                                                                                                         |

## Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 2                                                                                 |
| Tropicalización                        | 2                                                                                 |
| Humedad relativa                       | 93 % a 40 °C                                                                      |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 0...2000 m                                                                        |
| Temperatura ambiente                   | -25...60 °C                                                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,200 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,300 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 187,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 6,880 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH            | <a href="#"> Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE           | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Mercury free                | Si                                                                                                                                                                          |
| RoHS exemption information  | <a href="#"> Si</a>                                                                      |
| Normativa de RoHS China     | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Comunicación ambiental      | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad      | <a href="#"> Información De Fin De Vida Útil</a>                                         |
| RAEE                        | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |