

## Fusible - SI FORM C 3 A DIN 72581 - 0913773

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Fusible plano, forma C, color: violeta, corriente nominal: 3 A

### Sus ventajas

- Con pie SNAP IN para el montaje previo seguro en la placa de circuito impreso
- Portafusible para fusibles planos con una tensión nominal máxima de 32 V

### RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
Cantidad de pedido mínima	50 pcs
EAN	 4 017918 100193
EAN	4017918100193
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,590 g
Número de tarifa arancelaria	85361010
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Generalidades

Color	violeta
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

#### Dimensiones

Anchura	5 mm
Longitud	19 mm

#### Generalidades

Fusible	C
Corriente nominal $I_N$	3 A
Tensión nominal $U_N$	24 V

# Fusible - SI FORM C 3 A DIN 72581 - 0913773

## Datos técnicos

### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142000
eCl@ss 4.1	27142000
eCl@ss 5.0	27142000
eCl@ss 5.1	27142000
eCl@ss 6.0	27142000
eCl@ss 7.0	27142008
eCl@ss 8.0	27142008
eCl@ss 9.0	27142008

### ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC002298
ETIM 4.0	EC002298
ETIM 5.0	EC002298
ETIM 6.0	EC002298
ETIM 7.0	EC002298

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211813
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121412
UNSPSC 12.01	39121412
UNSPSC 13.2	39121622
UNSPSC 18.0	39121622
UNSPSC 19.0	39121622
UNSPSC 20.0	39121622
UNSPSC 21.0	39121622

## Homologaciones

### Homologaciones

Homologaciones

EAC / EAC

## Fusible - SI FORM C 3 A DIN 72581 - 0913773

### Homologaciones

Homologaciones Ex

---

Detalles de homologaciones

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01742