



[TAG[MainCharacteristics]]

Distancia	Easy9
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de envoltente	Envoltente modular
Número de módulos de 18 mm por fila	12

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Montaje de envoltente	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Número de filas horizontales	3
Número total módulos (18 mm)	36
Tipo de raíl	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Función de bornero	Tierra / neutro
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Estilo de cubierta frontal	Puerta sencilla
Lado de apertura de la puerta	Reversible at an angle of 180 °
Corriente nominal	80 A 80 A and 80 A
Tensión asignada de empleo	400 V CA
Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV
Tensión asignada de aislamiento	500 V
Material envoltente	Envoltente : plástico autoextinguible
Ancho	310 mm
Alto	560 mm
Fondo	108,5 mm
Color	Blanco (RAL 9003)

[TAG[EnvCharacteristics]]

normas	IEC 60670-24 IEC 60670-1
resistencia al fuego	650 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-10
grado de protección IP	IP40 cerrado conforme a IEC 60529 IP30 abrió
grado de protección IK	IK06 conforme a IEC 62262
grado de contaminación	2
clase de aislamiento eléctrico	Clase II
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Ofrecer Sostenibilidad

Estado de la oferta sostenible	No es producto Green Premium
--------------------------------	------------------------------