Hoja de datos del producto
Características

A9S65191
INTERRUPTOR MANUAL ISW 1X100A 250 VCA

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 iSW
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Nombre Corto del Dispositivo	iSW
Aplicación del Dispositivo	Aislamiento Controlar
Número de Polos	1P
Categoria de utilización	AC-22A
Idoneidad para el seccionamiento	Sí

Complementario

Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 240 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	240 V CA 50/60 Hz
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	5 kA interruptor seccionador solo
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	1500 A
Tensión asignada de aislamiento	250 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Tipo de Control	Palanca de conmutación
Señalización local	Indicación encendido/apagado
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Arriba o abajo: SÍ
Pasos de 9 mm	2
Altura	85 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73 mm
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 Ciclos
Endurancia eléctrica	10000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 50 mm² - rígido Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm² - flexible Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	14 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Estándares	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	1,800 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	85,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	9,800 cm
Paquete 2 Longitud	22,000 cm
Paquete 2 Peso	1,077 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	132
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	12,125 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses