

Principal

Gama de producto	Familia Homaya
Tipo de Producto o Componente	Inversor
Número de Fases de La Red	1 fase
Maximum rated power in VA	4000 VA
Voltaje de batería	48V
Modos de selección	Battery priority mode operation Grid priority mode operation
Tipo de batería	Tubular Placa plana Gel VRLA LFP

Complementario

Potencia fotovoltaica	3000 W
Tensión de salida	230...240 V1 fase
Número de MPPT	1
Frequency	50 Hz 60 Hz
Eficiencia	91 %
Tipo de pantalla	LCD
Interface de comunicación	RS485-1 (for BMS (LFP battery))
Montaje de dispositivo	Mont. en pared Table mounted
Altura	563,5 mm
Ancho	264 mm
Profundidad	183,3 mm
Peso del producto	28 kg
Marcado	CE ROHS

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...40 °C
Normas	IEC 62109-1 IEC 62109-2 "IEC 62040-2"
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Humedad relativa	5...95 %
Certificaciones de Producto	SONCAP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	38,5 cm
Paquete 1 Longitud	68,0 cm

Paquete 1 Peso	30,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	105,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	302,0 kg